

品名	呼び	線心			編組シールド			シース 厚さ (mm)	仕上外径 約(mm)	参考	
		種類	導体構成 (本/mm)	外径 約(mm)	素線径 (mm)	持数/打数 (本)	密度 (%)			タバ巻 標準条 長さ (m)	質量 (g/m)
CUSBS	0.3×2	CAVUS	7/円形圧縮	1.1	0.12	3/16	65以上	0.5	3.7	400	20
	0.3×3	CAVUS	7/円形圧縮	1.1	0.12	3/16	65以上	0.5	3.9	400	25
	0.3×6	CAVUS	7/円形圧縮	1.1	0.12	5/16	65以上	0.5	4.8	200	43
	0.3×8	CAVUS	7/円形圧縮	1.1	0.12	6/16	65以上	0.5	5.5	200	55
AVBS	0.5f×1	AV	20/0.18	2.2	0.12	3/16	65以上	0.45	3.6	500	20
	0.5f×2	AV	20/0.18	2.0	0.12	4/16	65以上	0.75	6.0	100	41
	0.5f×3	AV	20/0.18	2.0	0.12	5/16	65以上	0.75	6.3	100	52
	0.5f×4	AV	20/0.18	2.0	0.12	6/16	65以上	0.7	6.7	100	62
	1.25f×1	AV	50/0.18	2.7	0.12	4/16	65以上	0.6	4.4	200	34
	1.25f×1 0.5f×3	AV	50/0.18 20/0.18	2.7 2.0	0.12	6/16	65以上	0.7	7.2	100	74
	1.25f×2 0.5f×2	AV	50/0.18 20/0.18	2.7 2.0	0.12	6/16	65以上	0.7	7.6	100	85
	AVXBS	0.5f×1	AVX	20/0.18	2.0	0.12	3/16	65以上	0.45	3.4	500
0.5f×2		AVX	20/0.18	2.0	0.12	4/16	65以上	0.75	6.0	100	40
0.5f×3		AVX	20/0.18	2.0	0.12	5/16	65以上	0.75	6.4	100	51
0.5f×4		AVX	20/0.18	2.0	0.12	6/16	65以上	0.7	6.7	100	60
注3 0.5f×6		AVX	20/0.18	2.0	0.12	7/16	65以上	0.5	7.5	100	76
0.75f×1		AVX	30/0.18	2.2	0.12	4/16	65以上	0.45	3.6	500	24
0.75f×2		AVX	30/0.18	2.2	0.12	5/16	65以上	0.75	6.4	100	50
TAAXBS	0.5f×6	TAAX	20/0.18	2.0	0.12	7/16	65以上	0.5	7.5	100	78
AEXBS	0.5f×1	AEX	20/0.18	2.0	0.12	3/16	65以上	0.45	3.4	500	18
PEXBS	0.5f×1	注1	20/0.18	2.0	0.12	4/16	70以上	0.5	3.5	500	20
	0.5f×2	注1	20/0.18	2.0	0.12	5/16	70以上	0.5	5.5	200	34
	0.5f×3	注1	20/0.18	2.0	0.12	5/16	70以上	0.5	5.9	150	44
	0.5f×4	注1	20/0.18	2.0	0.12	7/16	70以上	0.5	6.4	150	54
PEXBSX	0.5f×1	注2	20/0.18	2.0	0.12	4/16	70以上	0.5	3.5	500	19
TAPEXBSX	0.3f×1	注2	19/0.16	1.4	0.12	3/16	70以上	0.5	2.9	500	14

注1：線心は、低静電容量タイプの120℃耐熱、照射架橋ポリエチレン絶縁電線。

注2：120℃耐熱、照射架橋ポリエチレンシース。線心は、注1のものと同じ低静電容量タイプ。

注3：線心より合せには、ビニル紐等の介在が挿入されています。

(備考) 記号の意味

C：圧縮導体 (COMPRESSED CONDUCTOR)
A：自動車用低圧電線
V：ビニル
S：薄肉絶縁体
BS：編組シールド (BRAIDED SHIELD)

A：自動車用低圧電線
V：ビニル
S：薄肉絶縁体
BS：編組シールド (BRAIDED SHIELD)

A：自動車用低圧電線
V：ビニル
SS：極薄肉絶縁体
BS：編組シールド (BRAIDED SHIELD)

A：自動車用低圧電線
V：ビニル
BS：編組シールド (BRAIDED SHIELD)

(備考) 記号の意味

A：自動車用低圧電線
V：ビニル
X：架橋
BS：編組シールド (BRAIDED SHIELD)
TA：すずめつき軟銅線 (JIS記号)
A：自動車用低圧電線
V：ビニル
X：架橋
BS：編組シールド (BRAIDED SHIELD)
A：自動車用低圧電線
E：ポリエチレン絶縁
X：架橋
BS：編組シールド (BRAIDED SHIELD)
PEX：薄肉型低静電容量架橋ポリエチレン絶縁低圧電線
BS：編組シールド (BRAIDED SHIELD)
PEX：薄肉型低静電容量架橋ポリエチレン絶縁低圧電線
BS：編組シールド (BRAIDED SHIELD)
X：架橋